

# YERASOV®

## МОНОФОНИЧЕСКИЙ МИКШЕР

### LILLIPUT 3

#### Руководство по эксплуатации



WWW.YERASOV.RU

### Гарантийный талон

(Заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие LILLIPUT 3

Сер. № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.

WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

**LILLIPUT 3** - миниатюрный монофонический микшер широкого применения. Предназначен для усиления и смешивания сигналов от различных источников. Низкий уровень собственных шумов и искажений, а также супернизкое потребление тока от батареи или внешнего адаптера достигнуты применением современных микротехнологий и SMD элементов лучших мировых производителей. Выпускается в 4-х модификациях с разными количествами микрофонных и линейных входов:

Модель	Число микрофон. входов	Число линейных входов
A	0	3
B	1	2
C	2	1
D	3	0

### Технические характеристики

Входное сопротивление, кОм:	
линейных входов.....	30
микрофонных входов.....	0,6
Чувствительность, дБ:	
линейных входов.....	-10
микрофонных входов.....	-44
Отношение сигнал/шум, дБ:	
линейных входов.....	-82
микрофонных входов.....	-74

Перегрузочная способность, дБ.....	20
Диапазон частот, Гц, не уже.....	20-20000
Уровень выходного сигнала, дБ.....	0
Сопротивление нагрузки, кОм, не менее.....	5
Питание (батарея или адаптер), В.....	9
Потребляемый ток, мА, не более.....	3
Габариты, мм, не более.....	123x110x35
Масса, кг, не более.....	0,4

### Комплект поставки

Изделие LILLIPUT 3, шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

### Органы управления

**VOLUME** - регулятор уровня вход. сигнала  
**TREBLE** - регулятор тембра ВЧ  
**BASS** - регулятор тембра НЧ  
**MASTER** - регулятор уровня выход. сигнала  
**1,2,3** - линейные и микрофонные входы  
**OUTPUT**-выходное гнездо

**9V** - гнездо для подключения внешнего источника питания расположено на торце корпуса.  
Схема подключения полярности:



### Использование изделия

Питание микшера осуществляется либо от батареи типа 6F-22, для установки которой необходимо отвернуть 4 винта и снять крышку, либо от внешнего источника стабилизированного напряжения 9В. При использовании батареи ее отключение осуществляется при извлечении штекера из гнезда **OUTPUT**. Каждый канал микшера имеет независимые регуляторы уровня входного сигнала **VOLUME** и тембра по высоким **TREBLE** и низким **BASS** частотам. Для регулировки уровня выходного сигнала микшер оснащен общим регулятором **MASTER**. Изделие выпускается в 4-х модификациях с разными количествами микрофонных и линейных входов.

Модель	вход 1	вход 2	вход 3
A	ЛИН.	ЛИН.	ЛИН.
B	МИКР.	ЛИН.	ЛИН.
C	МИКР.	МИКР.	ЛИН.
D	МИКР.	МИКР.	МИКР.

Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40°C, относительной влажности не выше 80%. Минимальное расстояние от нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов. Оберегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков. При всех поломках и нарушениях нормальной работы следует обращаться на предприятие-изготовитель.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

### Свидетельство о приёмке

Изделие LILLIPUT 3

Сер. № \_\_\_\_\_

Это изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006 (р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3, что подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05123

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
E-mail: sale@yerasov.ru