



# cable

## Black Series Tour Grade акустический кабель



Van Damme Black Series серия туровых акустических кабелей представляет собой широкий выбор сечений проводников и их количества, позволяющих передать сигналы к акустическим системам. Конструкции кабелей от 2 x 1,5 мм<sup>2</sup>, и вплоть до 18 x 2.5 мм<sup>2</sup> (включая 8 x 4 мм<sup>2</sup>) проводников из сверхчистой меди и качественных ПВХ оболочек – обеспечивают точность передачи сигналов, совмещенную с прочностью и гибкостью. Кабели этой серии рассчитаны на использование в экстремальных условиях.

### Области применения

- Матовая черная оболочка для использования на сцене.
- Мультикор с сечением 4 мм<sup>2</sup> для мощной акустики и линейных массивов.
- Мультикор с 18 проводниками подходит для использования с системами освещения.

### Особые преимущества

- Широкий диапазон сечений и количества проводников
- Уменьшенный внешний диаметр кабеля 2 x 2.5мм<sup>2</sup> позволяет использовать его даже с разъемами XLR и моно jack.
- Акустические мультикоры разработаны специально для активного использования.
- Бескислородная медь высокой степени очистки для безупречного качества звука.



подробнее на сайте [www.van-damme.ru](http://www.van-damme.ru)

# black speaker series

## Общие механические характеристики

Проводник	Свободные проводники из сверхчистой бескислородной меди
Изоляция	ПВХ
Внешняя оболочка	Сверхгибкий ПВХ композит matt black RAL 9005
Рабочее напряжение	300/500В
Испытательное напряжение	2000В постоянного тока x 1 минута ОК

## Информация для заказа

### 2-проводные (твинаксиальные) кабели

Код по каталогу	Описание	Внешний диаметр (OD)	Вес, кг/км	Структура проводника	Сопротивление проводника Ом/км
268-515-000	2 x 1.50мм твинаксиальный	6.50мм	78	30 x 0.25мм	12.30
268-525-000	2 x 2.50мм твинаксиальный	7.60мм	122	50 x 0.25мм	7.65
268-545-000	2 x 4.00мм твинаксиальный	12.40мм	162	50 x 0.30мм	4.50
268-526-000	2 x 6.00мм твинаксиальный	14.00мм	250	84 x 0.30мм	3.10

### Многопроводные кабели

268-542-000	4 x 2.50мм многопроводной	10.25мм	160	50 x 0.25мм	7.65
268-562-000	6 x 2.50мм многопроводной	11.60мм	250	50 x 0.25мм	7.65
268-582-000	8 x 2.50мм многопроводной	15.80мм	350	50 x 0.25мм	7.65
268-544-000	4 x 4.00мм многопроводной	12.20мм	275	127 x 0.20мм	4.60
268-584-000	8 x 4.00мм многопроводной	17.70мм	500	127 x 0.20мм	4.60
268-515-018	18 x 1.50мм многопроводной	14.50мм	458	30 x 0.25мм	12.30
268-525-018	18 x 2.50мм многопроводной	18.00мм	640	50 x 0.25мм	7.65
268-545-016	16 x 4.00мм многопроводной	23.80мм	1128	127 x 0.20мм	4.60

### Цветовая кодировка от 2 до 8 проводников

Проводник 1	Красный	Проводник 1	Красный	Проводник 10	Оранжевый
Проводник 2	Синий	Проводник 2	Серый	Проводник 11	Розовый
Проводник 3	Зеленый	Проводник 3	Коричневый	Проводник 12	Пурпурный
Проводник 4	Желтый	Проводник 4	Синий	Проводник 13	Красный/Белый
Проводник 5	Белый	Проводник 5	Черный	Проводник 14	Пурпурный/Белый
Проводник 6	Черный	Проводник 6	Белый	Проводник 15	Черный/Белый
Проводник 7	Коричневый	Проводник 7	Зеленый/Желтый	Проводник 16	Синий/Белый
Проводник 8	Фиолетовый	Проводник 8	Кремовый	Проводник 17	Коричневый/Белый

### Цветовая кодировка 18 проводников

Проводник 9	Прозрачный	Проводник 18	Серый/Белый
-------------	------------	--------------	-------------

- Максимальная длина катушки 500 м